

KJF 320

LES PERFORMANCES

- ▶ Hauteur de travail : 32,00 m
- ▶ Plancher à : 30,00 m
- ▶ Orientation : 360°
- ▶ Rotation panier : Continue
- ▶ Charge nacelle : 280 kg (2 personnes)
- ▶ Déport maxi : 21,00 m (total)
- ▶ Dimension du panier à extension hydraulique : 2400/3200 x 800 x 1100 mm

POUR SES CARACTERISTIQUES

- ▶ Bras en acier haute limite élastique multi-éléments à sortie simultanée par vérin double effet et renvois mécanique à chaîne
- ▶ Bras pendulaire télescopique articulé à 180° ayant une extension, placé à côté du bras principal
- ▶ Vérins, circuits hydrauliques et électriques ainsi que limiteur situé à l'intérieur des bras
- ▶ Commande des mouvements de dressage, télescope et rotation de type proportionnel électrique DANFOSS
- ▶ 2 postes de commande : 1 en nacelle et 1 au sol sur tourelle avec siège ergonomique (prioritaire)
- ▶ Manœuvres d'urgence assurées par moteur auxiliaire
- ▶ Panier métallique extensible, orientable hydrauliquement 2x90°, avec mise à l'aplomb automatique
- ▶ Stabilisation assurée par 4 vérins à descente simultanée et réglage individuel, extensibles de chaque côté séparément
- ▶ Vannes flasquées de blocage sur tous les vérins
- ▶ Frein négatif à relâchement hydraulique sur le moto-réducteur
- ▶ Manomètre de pression du circuit hydraulique

- ▶ Dispositif de limitation électronique du déport latéral
- ▶ Commande de stabilisation hydraulique accessible uniquement au sol
- ▶ Dispositif d'interdiction d'élévation si les stabilisateurs ne sont pas correctement positionnés
- ▶ Dispositif d'interdiction de remontées des stabilisateurs si le bras ne repose pas sur son support
- ▶ Faux châssis en acier avec échelle d'accès plateau
- ▶ Plateau tôle antidérapante en alliage léger
- ▶ Barres cyclistes droite et gauche
- ▶ Marquage CE
- ▶ Réception Mines, Contrôle CFE

NOS PRESTATIONS

- ▶ Lors de la livraison : Mise en service de l'élévateur, formation à l'utilisation et formation à la maintenance de premier niveau
- ▶ Garantie : 1 an pièces
- ▶ SAV : Notre service hot-line vous assiste à distance et pilote 90 points SAV répartis dans toute la France

ADAPTATION SUR PORTEUR CHASSIS CABINE PL

Porteur* équipé de :

- ▶ Prise de mouvement pour pompe flasquée, rapport proche de 1/1 avec voyant de fonctionnement
- ▶ Barre anti-encastrement

** avant toute commande de porteur, veuillez nous consulter pour définition des spécificités du porteur.*

Porteur recommandé : MERCEDES BENZ AXOR 18.28 (ou équivalent)
PTAC et Empattement : voir devis et fiche technique